


## FICHE PRODUIT

# CÔNES EXCENTRÉS ITINÉRO

### Cônes excentrés



DN	dn	Référence	L	h	Masse	Condit <sup>ment</sup>
150	125	248419	110	60	2,00	
200	150	248420	125	65	3,80	
250	150	248422	135	82	5,90	
	200	248423	145	80	6,10	
300	150	248424	150	95	10,70	
	200	248425	160	95	9,70	
400	300	248426	200	100	19,70	

### Fonction

Raccord en fonte permettant un changement de diamètre de réseau.

### Domaines d'emploi

- Réseaux aériens, notamment en ambiance extérieur :
  - des eaux de ruissellement de pont et d'ouvrage d'Art

### Principales caractéristiques

- Revêtement extérieur-intérieur : Les raccords sont revêtus d'un film époxydique polymérisé gris DB 702 (approximativement RAL 9007 ou RAL 7030) appliqué par poudrage (300 micromètres en moyenne)
- Conformité à la norme NF EN 877.

## L'identification des raccords se fait à l'aide d'une étiquette

### **PAM SME**

**NF** = Conformité à la marque de qualité

**EN 877** = Conformité à la norme produit

**Marquage CE, classe de réaction au feu A1**

**Made in France** = Fabriqué en France



Validation : TC 03/08/2018

[www.pambatiment.fr](http://www.pambatiment.fr)